



Schritt 1

Befestigen Sie das Gestell, indem Sie die Enden in die dafür vorgesehenen Öffnungen an den Ecken des Kastens stecken. Die Farben zeigen die Position der Stangen (Blickrichtung nach vorne vom Sattel aus).

Rot = hinten rechts (RH)

Gelb = rechts vorne (RV)

Grün = hinten links (LH)

Blau = links vorne (LV)



HINWEIS: Eine unsachgemäße Installation kann zu Schäden am Dach führen. Die Stangen müssen bis zur Ausbuchtung an den Eckpunkten des Kastens geschoben werden.

Schritt 2

Falten Sie das Dach vorsichtig auf.

Schritt 3

Öffnen Sie einen der Reißverschlüsse, bevor Sie das Dach über den Rahmen stülpen.

Schritt 4

Stellen Sie sicher, dass Sie das Dach auf die richtige Weise auf das Gestell gezogen haben:

- Die großen Fenster sind die Seitenwände.
- Die kleine Seitenwand mit Reißverschlüssen gehört direkt an die Vorderseite des Dreirades.
- Die kleine Seitenwand mit Belüftungsschlitz und Öffnung zum Durchreichen gehören an die Seite direkt vor dem Lenker des Dreirades.

Schritt 5

Befestigen Sie die elastischen Eckpunkte für eine ausreichende Spannung des Dachs.

TIPPS

- Damit Kinder leicht in das Lastenrad einsteigen können, können die Seitenwände einfach hochgeklappt werden. Sie können diese mit einem Klettverschluss fixieren, so dass Sie nicht beim Ein- und Aussteigen stören.
- Durch die Garantie sind keine Frostschäden abgedeckt. Entfernen Sie daher das Dach vor dem Frost.

